




















TÍPUS	MEGNEVEZÉS	Telepítési ár (NETTÓ)	Listaár (NETTÓ)
SZÍNES PANELKAMERÁK			
NVC-HC110B	1/3" SONY Super HAD CCD, 520 TVL, 0.5 Lux/F2.0, S/N: 48 dB, AES, AWB, BLC, AGC, standard Optika: f=3.8 mm, 12 VDC	17 295 Ft	18 595 Ft
DAY/NIGHT PANELKAMERÁK			
NVC-SDN110BCP	1/3" SONY Super HAD CCD, Elektronikus Day/Night funkció, 420 TVL, 0.1 Lux/F2.0, S/N: 48 dB, AES, AWB, BLC, AGC, Conical-Pinhole Optika: f=3.7 mm, 12 VDC	12 745 Ft	13 705 Ft
SZÍNES DOME KAMERÁK			
NVC-BC2401D-white NVC-BC2401D-black	1/3" SONY Super HAD II CCD, 600 TVL, 0.2 lx/F=2.0, S/N: 50 dB, AES, AWB, AGC, Standard optika: f=3.8 mm, A funkciók elérhetők az NV-RCB távirányítóval (opció): Elektronikus Day/Night funkció (IR érzékenyen), Flickerless funkció, DNR, BLC, 4 beállítható zóna, Mozgás érzékelés, Képelesség állítás, Tükörkép effektus, OSD, 12 VDC, fekete és fehér kivitelben elérhető	15 475 Ft	16 640 Ft
NV-RCB	Távirányító az NVC-BC2401D-white, NVC-BC2401D-black dome kamerához	1 515 Ft	1 630 Ft
NVC-BC2402D-white NVC-BC2402D-black	1/3" SONY Super HAD II CCD, Elektronikus Day/Night funkció (IR érzékenyen), 600 TVL, 0.1 lx/F=1.2, S/N: 50 dB, Flickerless funkció, DNR, AES, WB (3 modes), BLC, AGC, 4 beállítható zóna, Mozgás érzékelés, Képelesség állítás, Tükörkép effektus, Varifocal auto-iris optika: f=2.8~10.5 mm, OSD, 12 VDC, fekete és fehér kivitelben elérhető	30 950 Ft	33 280 Ft
NVC-SC210D/B (fekete) NVC-SC210D/W (beige)	1/3" SONY Super HAD CCD, 420 TVL, 0.1 Lux/F2.0, S/N: 48 dB, AES, AWB, BLC, AGC, standard Optika: f=3.8 mm, 12 VDC, fekete vagy beige változat elérhető	10 315 Ft	11 095 Ft
NVC-HC210D/B (fekete) NVC-HC210D/W (beige)	1/3" SONY Super HAD HQ1 DSP CCD, 540 TVL, 0.5 Lux/F2.0, S/N: 48 dB, AES, AWB, BLC, AGC, standard Optika: f=3.8 mm, 12 VDC, fekete vagy beige változat elérhető	17 900 Ft	19 250 Ft
NVC-HC220DVF/B (fekete) NVC-HC220DVF (beige)	1/3" SONY Super HAD HQ1 DSP CCD, 540 TVL, 0.5 Lux/F2.0, S/N: 48 dB, villogásmentes (flickerless) funkció, AES, AWB, BLC, AGC, varifokális Auto-iris Optika: f=4~9 mm, 12 VDC, fekete vagy beige változat elérhető	30 340 Ft	32 625 Ft
DAY/NIGHT DOME KAMERÁK			
NVC-GDN2211D/B (fekete) NVC-GDN2211D/W (fehér)	1/3" SONY Super HAD II CCD, mechanikus IR Cut szűrő, 700 TVL (FF mód) és 580 TVL (színes mód), 0.00004 Lux/F1.2 (FF, DSS), S/N: 52 dB, D/N átváltás: Auto/Kézi, 10x digitális zoom, villogásmentes (flickerless) funkció, DIS, DNR, HLC, AES, WB (5 mód), BLC (3 szint), AGC, 8 különálló zóna, mozgás érzékelés, tükörkép effektus (horizontális) és 180° kép forgatás, képmerevítés, varifokális Auto-iris Optika: f=2.5~12 mm, OSD, 12 VDC, fekete vagy fehér változat elérhető	45 210 Ft	48 610 Ft
NVC-BDN2402D-white NVC-BDN2402D-black	1/3" SONY Super HAD II CCD, Mechanikus IR Cut filter, 650 TVL (FF mód) & 600 TVL (színes mód) , 0.01 lx/F=1.2 (B/W), S/N: 50 dB, D/N kapcsolás: Auto/Manual, Flickerless funkció, DNR, AES, WB (3 modes), BLC, AGC, 4 beállítható zóna, Mozgás érzékelés, Képelesség állítás, Tükörkép effektus, Varifocal auto-iris Lens: f=2.8~10.5 mm, OSD, 12 VDC, fekete és fehér kivitelben kapható	36 105 Ft	38 825 Ft
NVC-SDN210D/B (fekete) NVC-SDN210D/W (beige)	1/3" SONY Super HAD CCD, Elektronikus Day/Night funkció, 420 TVL, 0.1 Lux/F2.0, S/N: 48 dB, AES, AWB, BLC, AGC, standard Optika: f=3.8 mm, 12 VDC, fekete vagy beige változat elérhető	11 225 Ft	12 070 Ft
NVC-HDN230D/B (fekete) NVC-HDN230D/W (beige)	1/3" SONY Super HAD CCD, Elektronikus Day/Night funkció, 520 TVL, 0.5 Lux/F2.0, S/N: 48 dB, AES, AWB, BLC, AGC, standard Optika: f=3.8 mm, 12 VDC, fekete vagy beige változat elérhető	16 080 Ft	17 290 Ft
NVC-HDN210D/B (fekete) NVC-HDN210D/W (beige)	1/3" SONY Super HAD HQ1 DSP CCD, Elektronikus Day/Night funkció, 540 TVL, 0.5 Lux/F2.0, S/N: 48 dB, AES, AWB, BLC, AGC, standard Optika: f=3.8 mm, 12 VDC, fekete vagy beige változat elérhető	18 810 Ft	20 230 Ft
FEKETE-FEHÉR VANDÁLBIZTOS KAMERÁK			
NVC-VS10BD	1/3" SAMSUNG CCD, 420 TVL, 0.05 Lux/F1.2, S/N: 48 dB, AES, BLC, standard Optika: f=3.6 mm, IP 66, 12 VDC	17 295 Ft	18 595 Ft
NVC-VS25BD	1/3" SAMSUNG CCD, 420 TVL, 0.05 Lux/F1.2, S/N: 48 dB, AES, BLC, varifokális Auto-iris Optika: f=4~9 mm, IP 66, 12 VDC	27 005 Ft	29 035 Ft
NVC-VH35BD	1/3" SAMSUNG CCD, 580 TVL, 0.08 Lux/F1.2, S/N: 48 dB, AES, BLC, varifokális Auto-iris Optika: f=4~9 mm, IP 66, 12 VDC	33 070 Ft	35 560 Ft

SZÍNES VANDÁLBIZTOS KAMERÁK			
NVC-BC4402V		1/3" SONY Super HAD II CCD, Elektronikus Day/Night funkció (IR érzékenyen), 600 TVL, 0.1 lx/F=1.2, S/N: 50 dB, Flickerless funkció, DNR, AES, WB (3 módos), BLC, AGC, 4 beállítható zones, Mozgás érzékelés, Képélesség állítás, Tükörkép effektus, Varifocal auto-iris f=2.8~10.5 mm, IP 65, OSD, 12 VDC	37 925 Ft 40 780 Ft
NVC-HC400VP		1/3" SONY Super HAD HQ1 DSP CCD, 540 TVL, 0.5 Lux/F2.0, S/N: 48 dB, villogásmentes (flickerless) funkció, AES, AWB, BLC, AGC, varifokális Auto-iris Optika: f=4~9 mm, IP 65, 12 VDC	35 500 Ft 38 170 Ft
NVC-HC400VPH-2		1/3" SONY Super HAD HQ1 DSP CCD, 540 TVL, 0.5 Lux/F2.0, S/N: 48 dB, villogásmentes (flickerless) funkció, AES, AWB, BLC, AGC, varifokális Auto-iris Optika: f=4~9 mm, fűtés, IP 65, 12 VDC/24 VAC	47 030 Ft 50 570 Ft
NVC-SC410VP		1/3" SONY Super HAD CCD, 380 TVL, 0.1 Lux/F2.0, S/N: 48 dB, AES, AWB, BLC, AGC, standard Optika: f=3.8 mm, IP 65, 12 VDC	14 865 Ft 15 985 Ft
NVC-HC410VP		1/3" SONY Super HAD CCD, 540 TVL, 0.3 Lux/F2.0, S/N: 48 dB, AES, AWB, BLC, AGC, standard Optika: f=3.8 mm, IP 65, 12 VDC	19 420 Ft 20 880 Ft
NVC-HC420VP		1/3" SONY Super HAD CCD, 540 TVL, 0.3 Lux/F2.0, S/N: 48 dB, AES, AWB, BLC, AGC, standard Optika: f=3.8 mm, IP 65, 12 VDC, sokrétű felszerelhetőség	20 630 Ft 22 185 Ft
NVC-SC430VP/IR		1/3" SONY Super HAD CCD, beépítve 24-db. IR LED (15 m), 380 TVL, 0 Lux (IR ON), S/N: 48 dB, AES, AWB, BLC, AGC, standard Optika: f=4.3 mm, IP 65, 12 VDC	18 810 Ft 20 230 Ft
NVC-HC430VP/IR		1/3" SONY Super HAD CCD, beépítve 24-db. IR LED (15 m), 540 TVL, 0 Lux (IR ON), S/N: 48 dB, AES, AWB, BLC, AGC, standard Optika: f=4.3 mm, IP 65, 12 VDC	22 455 Ft 24 145 Ft
SZOFVERES (Elektronikus) DAY/NIGHT VANDÁLBIZTOS KAMERÁK			
NVC-BC4402V		1/3" SONY Super HAD II CCD, Elektronikus Day/Night funkció (IR érzékenyen), 600 TVL, 0.1 lx/F=1.2, S/N: 50 dB, villogásmentes (Flickerless) funkció, DNR, AES, WB (3 mód), BLC, AGC, 4 különálló zóna, Mozgás érzékelés, Képélesség állítás, Tükörkép effektus, Varifocal auto-iris optika: f=2.8~10.5 mm, IP 65, OSD, 12 VDC	37 925 Ft 40 780 Ft
NVC-EC4201V/IR		1/3" SONY Super HAD II CCD, Elektronikus Day/Night funkció, beépített 24-db. IR LED (20 m), 540 TVL, 0.14 lx/F=2.0, 0 lx (IR bekapcsolva), S/N: 50 dB, AES, AWB, AGC, Standard optika: f=3.6 mm, IP 65, 12 VDC	20 330 Ft 21 860 Ft
DAY/NIGHT VANDÁLBIZTOS KAMERÁK			
NVC-GDN4801V		1/3" SONY Super HAD II CCD, Mechanikus IR Cut filter, 700 TVL (FF mode) & 600 TVL (színes mode), 0.00003 lx/F=1.2 (B/W, DSS), S/N: 52 dB, D/N kapcsolás: Auto/Kézi, 16 x digital zoom, Flickerless funkció, WDR, DIS, DNR, HLC, AES, WB, BLC, AGC, 12 beállítható zóna, 1 riasztás kimenet a mozgás érzékeléssel összekapcsolva, Tükörkép effektus és 180° képforgatás, RS-485 (Pelco-D, Pelco-P), Varifocal auto-iris optika: f=2.5~12 mm, IP 66, OSD, 12 VDC	52 490 Ft 56 440 Ft
NVC-GDN4212V/H		1/3" SONY Super HAD II CCD, mechanikus IR Cut szűrő, 700 TVL (FF mód) és 580 TVL (színes mód), 0.00004 Lux/F1.2 (FF, DSS), S/N: 52 dB, D/N átváltás: Auto/Kézi, 10x digitális zoom, villogásmentes (flickerless) funkció, DIS, DNR, HLC, AES, WB (5 mód), BLC (3 szint), AGC, 8 különálló zóna, 1 riasztás kimenet a mozgás érzékelés indításához, tükörkép effekt (horizontális) és 180° képforgatás, képmerevítés, RS-485 (Pelco-D), varifokális Auto-iris Optika: f=2.5~12 mm, fűtés, IP 66, OSD, 12 VDC	55 220 Ft 59 380 Ft
NVC-GDN4212V/IR-2		1/3" SONY Super HAD II CCD, mechanikus IR Cut szűrő, beépítve 36-db. IR LED (35 m), 700 TVL (FF mód) és 580 TVL (színes mód), 0.00004 Lux/F1.2 (FF, DSS) és 0 Lux (IR ON), S/N: 52 dB, D/N átváltás: Auto/Kézi, 10x digitális zoom, villogásmentes (flickerless) funkció, DIS, DNR, HLC, AES, WB (5 mód), BLC (3 szint), AGC, 8 különálló zóna, 1 riasztás kimenet a mozgás érzékelés indításához, tükörkép effekt (horizontális) és 180° képforgatás, képmerevítés, RS-485 (Pelco-D), varifokális Auto-iris Optika: f=2.5~12 mm, IP 66, OSD, 12 VDC/24 VAC	61 895 Ft 66 555 Ft
NVC-BDN4402V		1/3" SONY Super HAD II CCD, Mechanikus IR Cut szűrő, 650 TVL (FF mode) & 600 TVL (Színes mode), 0.01 lx/F=1.2 (B/W), S/N: 50 dB, D/N Kapcsolás: Auto/Manual, Flickerless funkció, DNR, AES, WB (3 modes), BLC, AGC, 4 beállítási zóna, Mozgás érzékelés, Képélesség állítás, Tükörkép effektus, Varifocal auto-iris: f=2.8~10.5 mm, OSD, IP 65, 12 VDC	42 780 Ft 46 000 Ft

NVC-HDN400VPH-2	1/3" SONY Super HAD HQ1 DSP CCD, mechanikus IR Cut szűrő, 600 TVL (FF mód) és 550 TVL (színes mód), 0.008 Lux/F1.2 (FF, DSS), S/N: 50 dB, D/N átváltás: Auto, 2x digitális zoom, villogásmentes (flickerless) funkció, DNR, AES, AWB, BLC, AGC, varifokális Auto-iris Optika: f=3.8~9.5 mm, fűtés, IP 65, 12 VDC/24 VAC	58 255 Ft	62 640 Ft
IR színes INFRAMEGVILÁGÍTÓS KAMERÁK			
NVC-SC310H/IR	1/3" SONY Super HAD CCD, beépítve 23-db. IR LED (18 m), 420 TVL, 0 Lux (IR ON), S/N: 48 dB, AES, AWB, AGC, standard Optika: f=4.3 mm, tartó és napellenző tartozék, IP 65, 12 VDC	19 420 Ft	20 880 Ft
NVC-SC320H/IR	1/3" SONY Super HAD CCD, beépítve 48-db. IR LED (30 m), 420 TVL, 0 Lux (IR ON), S/N: 48 dB, AES, AWB, AGC, standard Optika: f=6.0 mm, tartó és napellenző tartozék, IP 65, 12 VDC	25 185 Ft	27 080 Ft
DAY/NIGHT IR INFRAMEGVILÁGÍTÓS KAMERÁK			
NVC-HDN300H/IR	1/3" SONY Super HAD HQ1 DSP CCD, mechanikus IR Cut szűrő, beépítve 18-db. IR LED (20 m), 600 TVL (FF mód) és 540 TVL (színes mód), 0 Lux (IR ON), S/N: 48 dB, AES, AWB, BLC, AGC, varifokális auto-iris Optika: f=3.8~9.5 mm, tartó és napellenző tartozék, IP 66, 12 VDC	44 600 Ft	47 960 Ft
NVC-HDN310H/IR	1/3" SONY Super HAD HQ1 DSP CCD, mechanikus IR Cut szűrő, beépítve 36-db. IR LED (35 m), 600 TVL (FF mód) és 540 TVL (színes mód), 0 Lux (IR ON), S/N: 48 dB, AWB, BLC, AGC, varifokális auto-iris Optika: f=3.8~9.5 mm, tartó és napellenző tartozék, IP 65, 12 VDC	49 455 Ft	53 180 Ft
NVC-HDN320H/IR	1/3" SONY Super HAD HQ1 DSP CCD, mechanikus IR Cut szűrő, beépítve 36-db. IR LED (30 m), 600 TVL (FF mód) és 540 TVL (színes mód), 0 Lux (IR ON), S/N: 48 dB, AWB, BLC, AGC, varifokális auto-iris Optika: f=3.8~9.5 mm, a varifokális optika kívülről történő utólagos állítása, tartó és napellenző tartozék, IP 66, 12 VDC	58 560 Ft	62 965 Ft
NVC-GDN3801H/IR-2	1/3" SONY Super HAD II CCD, Mechanikus IR Cut szűrő, Beépített 48-db IR LED (40 m), 700 TVL (FF mód) & 600 TVL (színes mód), 0.00003 lx/F=1.2 (FF, DSS) & 0 lx (IR ON) , S/N: 52 dB, D/N Kapcsolás: Auto/Manual, 16x digitális zoom, Flickerless tükröződésmentes funkció, WDR , DIS, DNR, HLC , AES, WB (5 mód), BLC, AGC, 12 beállítási zóna , 1 riasztás kimenet a mozgás érzékeléssel összekapcsolva , Beépített látható fény érzékelő, Tükrökép effektus és 180° képforgatás, RS-485 (Pelco-D, Pelco-P) , Varifocal auto-iris optika: f=2.5~12 mm , tartó és napellenző tartozék, IP 66, OSD , 12 VDC/24 VAC	81 620 Ft	87 760 Ft
FEKETE-FEHÉR HAGYOMÁNYOS KAMERÁK			
NVC-105B	1/3" SONY Super HAD CCD, 420 TVL, 0.05 Lux/F1.2, S/N: 48 dB, AES, BLC, AGC, C/CS Optika foglalat, V/DC Iris mód, 12 VDC/24 VAC	13 350 Ft	14 355 Ft
NVC-155B	1/3" SONY Super HAD CCD, 420 TVL, 0.05 Lux/F1.2, S/N: 48 dB, AES, BLC, AGC, C/CS Optika foglalat, V/DC Iris mód, 100~240 VAC	13 655 Ft	14 680 Ft
SZÍNES HAGYOMÁNYOS KAMERÁK			
NVC-SC500-2	1/3" SONY Super HAD CCD, 380 TVL, 0.07 Lux/F1.2, S/N: 48 dB, villogásmentes (flickerless) funkció, AES, AWB, BLC, AGC, C/CS Optika foglalat, V/DC Iris mód, 12 VDC/24 VAC	18 810 Ft	20 230 Ft
NVC-SC500-3	1/3" SONY Super HAD CCD, 380 TVL, 0.07 Lux/F1.2, S/N: 48 dB, villogásmentes (flickerless) funkció, AES, AWB, BLC, AGC, C/CS Optika foglalat, V/DC Iris mód, 100~240 VAC	21 240 Ft	22 840 Ft
NVC-HC530	1/3" SONY Super HAD HQ1 DSP CCD, 540 TVL, 0.4 Lux/F1.2, S/N: 48 dB, villogásmentes (flickerless) funkció, AES, AWB, BLC, AGC, C/CS Optika foglalat, V/DC Iris mód, 12 VDC	26 095 Ft	28 060 Ft









SZÍNES HAGYOMÁNYOS KAMERÁK ELEKTRONIKUS DAY/NIGHT FUNKCIÓVAL			
NVC-BC5402C-2	 1/3" SONY Super HAD II CCD, Elektronikus Day/Night funkció (IR érzéketlen), 600 TVL, 0.1 lx/F=1.2, S/N: 50 dB, Flickerless funkció, DNR, AES, WB (3 mód), BLC, AGC, 4 beállítható zóna, Mozgás érzékelés, Képélesség állítás, Tükörkép effektus, RS-485 (Pelco-D), C/CS optika foglalat, DC Iris Mode, OSD, 12 VDC/24 VAC	27 005 Ft	29 035 Ft
NVC-BC5402C-3	 1/3" SONY Super HAD II CCD, Elektronikus Day/Night funkció (IR érzéketlen), 600 TVL, 0.1 lx/F=1.2, S/N: 50 dB, Flickerless funkció, DNR, AES, WB (3 mód), BLC, AGC, 4 beállítható zóna, Mozgás érzékelés, Képélesség állítás, Tükörkép effektus, RS-485 (Pelco-D), C/CS optika foglalat, DC Iris Mode, OSD, 100~240 VAC	27 005 Ft	29 035 Ft
NVC-HC5601C-2	 1/3" SONY Super HAD II CCD, Elektronikus Day/Night funkció (IR érzéketlen), 560 TVL, 0.0001 lx/F=1.2 (színes, DSS), S/N: 52 dB, 32x zoom, Flickerless funkció, WDR (3 szint), DNR, HLC, AES, WB (5 mód), BLC, AGC, 8 beállítható zóna, Mozgás érzékelés, Képélesség állítás, Negative, Tükörkép effektus (horizontális) és 180° képforgatás, Fagyasztás, C/CS optika foglalat, V/DC Iris mód, OSD, 12 VDC/24 VAC	30 040 Ft	32 300 Ft
NVC-HC5601C-3	 1/3" SONY Super HAD II CCD, Elektronikus Day/Night funkció (IR érzéketlen), 560 TVL, 0.0001 lx/F=1.2 (színes, DSS), S/N: 52 dB, 32x zoom, Flickerless funkció, WDR (3 szint), DNR, HLC, AES, WB (5 mód), BLC, AGC, 8 beállítható zóna, Mozgás érzékelés, Képélesség állítás, Negative, Tükörkép effektus (horizontális) és 180° képforgatás, Fagyasztás, C/CS optika foglalat, V/DC Iris mód, OSD, 90~240 VAC	30 040 Ft	32 300 Ft
NVC-HC510	1/3" SONY Super HAD HQ1 DSP CCD, Elektronikus Day/Night funkció (IR érzéketlen), 520 TVL, 0.1 Lux/F1.2, S/N: 50 dB, AES, BLC, C/CS Optika foglalat, V/DC Iris mód, 12 VDC	20 935 Ft	22 510 Ft
NVC-HC510-3	1/3" SONY Super HAD HQ1 DSP CCD, Elektronikus Day/Night funkció (IR érzéketlen), 520 TVL, 0.1 Lux/F1.2, S/N: 50 dB, AES, BLC, C/CS Optika foglalat, V/DC Iris mód, 230 VAC	26 095 Ft	28 060 Ft
DAY/NIGHT KAMERÁK			
NVC-SDN500-2	1/3" SONY Super HAD CCD, Elektronikus Day/Night funkció, 380 TVL, 0.07 Lux/F1.2, S/N: 48 dB, D/N átváltás: Auto, villogásmentes (flickerless) funkció, AES, BLC, AGC, C/CS Optika foglalat, V/DC Iris mód, 12 VDC/24 VAC	19 720 Ft	21 205 Ft
NVC-HDN530-2	1/3" SONY Super HAD CCD, mechanikus IR Cut szűrő, 580 TVL (FF mód) és 540 TVL (színes mód), 0.01Lux/F1.2 (FF), S/N: 50 dB, D/N átváltás: Auto, villogásmentes (flickerless) funkció, AES, AWB, BLC, AGC, C/CS Optika foglalat, V/DC Iris mód, 12 VDC/24 VAC	34 890 Ft	37 520 Ft
NVC-HDN530-3	1/3" SONY Super HAD CCD, mechanikus IR Cut szűrő, 580 TVL (FF mód) és 540 TVL (színes mód), 0.01Lux/F1.2 (FF), S/N: 50 dB, D/N átváltás: Auto, villogásmentes (flickerless) funkció, AES, AWB, BLC, AGC, C/CS Optika foglalat, V/DC Iris mód, 230 VAC	34 890 Ft	37 520 Ft
NVC-HDN540-2	1/3" SONY Super HAD CCD, mechanikus IR Cut szűrő, 580 TVL (FF mód) és 540 TVL (színes mód), 0.002 Lux/F1.2 (FF, DSS), S/N: 50 dB, D/N átváltás: Auto/Kézi, villogásmentes (flickerless) funkció, DNR, AES, WB (3 mód), BLC (3 szint), AGC, 4 különálló zóna, mozgás érzékelés, tükörkép effekt (horizontális), C/CS Optika foglalat, V/DC Iris mód, OSD, 12 VDC/24 VAC	45 510 Ft	48 940 Ft
NVC-HDN550-2	1/3" SONY Super HAD CCD, mechanikus IR Cut szűrő, 700 TVL (FF mód) és 580 TVL (színes mód), 0.001 Lux/F1.2 (FF, DSS), S/N: 50 dB, D/N átváltás: Auto/Kézi/Külső (szűrő késleltetés: 5 s/10 s/20 s), 2.5x digitális zoom, villogásmentes (flickerless) funkció, WDR (2 szint), AES, WB (5 mód), BLC (5 mód), AGC, 16 különálló zóna, mozgás érzékelés, Variálható kép effektusok, RS-485 (Novus-C1, Pelco-P, Pelco-D), C/CS Optika foglalat, V/DC Iris mód, OSD, 12 VDC/24 VAC	60 075 Ft	64 600 Ft
NVC-HDN550-3	1/3" SONY Super HAD CCD, mechanikus IR Cut szűrő, 700 TVL (FF mód) és 580 TVL (színes mód), 0.001 Lux/F1.2 (FF, DSS), S/N: 50 dB, D/N átváltás: Auto/Kézi/Külső (szűrő késleltetés: 5 s/10 s/20 s), 2.5x digitális zoom, villogásmentes (flickerless) funkció, WDR (2 szint), AES, WB (5 mód), BLC (5 mód), AGC, 16 különálló zóna, mozgás érzékelés, Variálható kép effektusok, RS-485 (Novus-C1, Pelco-P, Pelco-D), C/CS Optika foglalat, V/DC Iris mód, OSD, 100~240 VAC	60 075 Ft	64 600 Ft




NVC-BDN5402C-2		1/3" SONY Super HAD II CCD, Mechanikus IR Cut szűrő, 650 TVL (FF mode) & 600 TVL (színes mode) , 0.01 lx/F=1.2 (B/W), S/N: 50 dB, D/N kapcsolás: Auto/Kézi/Külső, Flickerless funkció, DNR, AES, WB (3 mód), BLC, AGC, 4 beállítható zóna, Mozgás érzékelés , Képesesség állítás, Tükörkép effektus, RS-485 (Pelco-D) , C/CS Optika foglalat, DC Iris Mode, OSD , 12 VDC/24 VAC	32 160 Ft	34 585 Ft
NVC-BDN5402C-3		1/3" SONY Super HAD II CCD, Mechanikus IR Cut szűrő, 650 TVL (FF mode) & 600 TVL (színes mode) , 0.01 lx/F=1.2 (B/W), S/N: 50 dB, D/N kapcsolás: Auto/Kézi/Külső, Flickerless funkció, DNR, AES, WB (3 mód), BLC, AGC, 4 beállítható zóna, Mozgás érzékelés , Képesesség állítás, Tükörkép effektus, RS-485 (Pelco-D) , C/CS Optika foglalat, DC Iris Mode, OSD, 100~240 VAC	32 160 Ft	34 585 Ft
NVC-HDN5601C-2		1/3" SONY Super HAD II CCD, Mechanikus IR Cut szűrő, 680 TVL (FF mode) & 560 TVL (színes mode) , 0.00004 lx/F=1.2 (B/W, DSS) , S/N: 52 dB, D/N kapcsolás: Auto/Kézi, 32x digital zoom , Flickerless funkció, WDR (3 szint), DNR, HLC , AES, WB (5 mód), BLC, AGC, 8 beállítható zóna, Mozgás érzékelés , épelesség állítás, Negative, Tükörkép effekt (horizontális) és 180° képforgatás, Fagyasztás, C/CS Optika foglalat, V/DC Iris Mód, OSD , 12 VDC/24 VAC	34 890 Ft	37 520 Ft
NVC-HDN5601C-3		1/3" SONY Super HAD II CCD, Mechanikus IR Cut szűrő, 680 TVL (FF mode) & 560 TVL (színes mode) , 0.00004 lx/F=1.2 (B/W, DSS) , S/N: 52 dB, D/N kapcsolás: Auto/Kézi, 32x digital zoom, Flickerless funkció, WDR (3 szint), DNR, HLC , AES, WB (5 mód), BLC, AGC, 8 beállítható zóna, Mozgás érzékelés , épelesség állítás, Negative, Tükörkép effekt (horizontális) és 180° képforgatás, Fagyasztás, C/CS Optika foglalat, V/DC Iris Mód, OSD , 90~240 VAC	34 890 Ft	37 520 Ft
NVC-GDN5801C-2		1/3" SONY Super HAD II CCD, mechanikus IR Cut szűrő, 700 TVL (FF mód) és 600 TVL (színes mód), 0.00003 lx/F=1.2 (FF, DSS), S/N: 52 dB, D/N átváltás: Auto/Kézi/Külső, 16x digitális zoom, villogásmentes (flickerless) funkció, SDDR, DIS, DNR, HLC, AES, WB, BLC, AGC, 12 különálló zóna, 1 riasztás kimenet a mozgás érzékelés indításához, Külső látható fény érzékelő, tükörkép effekt és 180° képforgatás, RS-485 (Pelco-D, Pelco-P), C/CS Optika foglalat, V/DC Iris mód, OSD, 12 VDC/24 VAC	40 050 Ft	43 065 Ft
NVC-GDN5801C-3		1/3" SONY Super HAD II CCD, mechanikus IR Cut szűrő, 700 TVL (FF mód) és 600 TVL (színes mód), 0.00003 lx/F=1.2 (FF, DSS), S/N: 52 dB, D/N átváltás: Auto/Kézi/Külső, 16x digitális zoom, villogásmentes (flickerless) funkció, SDDR, DIS, DNR, HLC, AES, WB, BLC, AGC, 12 különálló zóna, 1 riasztás kimenet a mozgás érzékelés indításához, Külső látható fény érzékelő, tükörkép effekt és 180° képforgatás, RS-485 (Pelco-D, Pelco-P), C/CS Optika foglalat, V/DC Iris mód, OSD, 90~240 VAC	40 050 Ft	43 065 Ft
NVC-IDN5001C-2		1/3" SONY Super HAD II CCD, Mechanikus IR Cut filter, 700 TVL (FF mód) & 650 TVL (színes mód) , 0.001 lx/F=1.2 (B/W, DSS) , S/N: 50 dB, D/N átkapcsolás: Auto/Kézi/Külső, 30x digitális zoom, Flickerless tükröződésmentes funkció, WDR , DNR, HLC , AES, WB (6 mód), BLC, AGC, Mozgás érzékelés, Arc felismerés, Objektum eltűnés érzékelése, Övezet határ detektálása, Belépés számlálás, Defókuszálás & tamber érzékelés, Digitális PTZ funkció, 15 beállítható zóna , Positive/Negative, Tükörkép effektus és 180° kép forgatás, Képmerevítés, RS-485 (Novus-C1, Pelco-D, Pelco-P) , Kalibráció és fehér pixel kompenzáció , C/CS Lens Mount, V/DC Iris Mode, OSD , 12 VDC/24 VAC	72 515 Ft	77 975 Ft
NVC-IDN5001C-3		1/3" SONY Super HAD II CCD, Mechanikus IR Cut filter, 700 TVL (FF mód) & 650 TVL (színes mód) , 0.001 lx/F=1.2 (B/W, DSS) , S/N: 50 dB, D/N átkapcsolás: Auto/Kézi/Külső, 30x digitális zoom, Flickerless tükröződésmentes funkció, WDR , DNR, HLC , AES, WB (6 mód), BLC, AGC, Mozgás érzékelés, Arc felismerés, Objektum eltűnés érzékelése, Övezet határ detektálása, Belépés számlálás, Defókuszálás & tamber érzékelés, Digitális PTZ funkció, 15 beállítható zóna , Positive/Negative, Tükörkép effektus és 180° kép forgatás, Képmerevítés, RS-485 (Novus-C1, Pelco-D, Pelco-P) , Kalibráció és fehér pixel kompenzáció , C/CS Lens Mount, V/DC Iris Mode, OSD, 230 VAC	72 515 Ft	77 975 Ft
AUTO IRIS OPTIKÁK				
NVL-358D		Méret 1/3", fókusz távolság 3.5-8 mm, apertúra F1.4-360, látószög 80o-34o, CS foglalat	7 890 Ft	8 485 Ft
NVL-2810D		Méret 1/3", fókusz távolság 2.8-10 mm, apertúra F1.4-360, látószög 82.5o-28o, CS foglalat	10 925 Ft	11 745 Ft
NVL-550D		Méret 1/3", fókusz távolság 5-50 mm, apertúra F1.4-360, látószög 52.5o-5.6o, CS foglalat	16 385 Ft	17 620 Ft

IR SZÉRIÁS AUTO IRIS OPTIKÁK			
NVL-298D/IR	Aszférikus Optika, Méret 1/3", fókusz távolság 2.9-8 mm, apertúra F1.0-360, látószög 92.4o-35.6o, CS foglalat	13 350 Ft	14 355 Ft
NVL-358D/IR	Méret 1/3", fókusz távolság 3.5-8 mm, apertúra F1.4-360, látószög 80o-35o, CS foglalat	7 890 Ft	8 485 Ft
NVL-416D/IR	Méret 1/3", fókusz távolság 4-16 mm, apertúra F1.4-360, látószög 65o-18o, CS foglalat	11 835 Ft	12 725 Ft
NVL-550D/IR	Méret 1/3", fókusz távolság 5-50 mm, apertúra F1.4-360, látószög 52.7o-5.7o, CS foglalat	16 385 Ft	17 620 Ft
NVL-2812D/IR-II	Méret 1/3", fókusz távolság 2.8-12 mm, apertúra F1.4-360, látószög 98o-24o, CS foglalat	13 350 Ft	14 355 Ft
IR SZÉRIÁS KÉZI IRIS MEGAPIXEL OPTIKÁK			
NVL-MP408M/IR	MEGAPIXEL Optika, IR célra megfelelő, Méret 1/2", fókusz távolság 4-8 mm, apertúra F1.4-C, látószög 67.3o-35.2o, CS foglalat	24 575 Ft	26 425 Ft
NVL-MP4012M/IR	MEGAPIXEL Optika, IR célra megfelelő, Méret 1/2", fókusz távolság 4-12 mm, apertúra F1.4-C, látószög 68.1o-23.5o, CS foglalat	27 005 Ft	29 035 Ft
DAY/NIGHT KAMERÁK MOTOROS-ZOOM OPTIKÁVAL			
NVC-HDN370H2L-2 All-In-One	1/4" SONY Super HAD CCD, 570 TVL (FF mód) és 480 TVL (színes mód), 0.001 lx/F=1.6 (FF, DSS), S/N: 52 dB, MOTOROS-Zoom Optika (AI, AF): f=3.8~85.8 mm, Zoom (242x): 22x Optikai, 11x digitális, WDR, DNR, DIS, AES, WB (5 mód), BLC (5 opció), AGC, Variálható kép effektusok, RS-485 (Novus-C1, Pelco-P, Pelco-D), Időjárás és Vandál biztos ház tartóval és fali/plafon foglalat, IP 66, OSD, 12 VDC/ 24 VAC	107 710 Ft	115 820 Ft
NVC-HDN520ZL	1/4" SONY Super HAD CCD, 570 TVL (FF mód) és 480 TVL (színes mód), 0.001 lx/F=1.6 (FF, DSS), S/N: 52 dB, MOTOROS-Zoom Optika (AI, AF): f=3.8~85.8 mm, Zoom (242x): 22x Optikai, 11x digitális, WDR, DNR, DIS, AES, WB (5 mód), BLC (5 opció), AGC, Variálható kép effektusok, RS-485 (Novus-C1, Pelco-P, Pelco-D), OSD, 12 VDC	71 605 Ft	76 995 Ft
CAMA-II mini SZÉRIÁS SPEED DOME KAMERÁK			
NVC-MSD22DN CAMA-II mini	Vandál-biztos D/N MINI PTZ kamera, 1/4" SONY Super HAD CCD, 570 TVL (FF mód) és 480 TVL (színes mód), 0.001 Lux/F1.6 (DSS, FF mód), MOTOROS-Zoom Optika (AI, AF): f=3.9~85.8 mm, Zoom (242x): 22x Optikai, 11x digitális, S/N: 50 dB, WDR, AES, WB (5 mód), BLC, AGC, Riasztás I/O: 1/1, Pan tartomány: 360o (folytonos), Tilt tartomány: 0o~90o, Pan/Tilt sebesség: max. 375o/s, 60 előre beállítás, 4 tours, 4 auto-keresés, RS-422/RS-485 (Novus-C, Novus-C1, Pelco-P, Pelco-D), 12 VDC/24 VAC	158 990 Ft	170 955 Ft
NV-HT22DN	Fűtés az NVC-MSD22DN CAMA-II mini speed dome kamerához	7 280 Ft	7 830 Ft

CAMA-II SZÉRIÁS SPEED DOME KAMERÁK			
NVC-SD222DN CAMA-II	D/N kamera, 1/4" SONY Super HAD CCD, 570 TVL (FF mód) és 480 TVL (színes mód), 0.0008 Lux/F1.6 (1 s - DSS, FF), MOTOROS-Zoom Optika (AI, AF): f=3.9~85.8 mm, Zoom (242x): 22x Optikai, 11x digitális, S/N: 50 dB, WDR, AES, WB (5 mód), BLC, AGC, Riasztás I/O: 8/4 (NC/NO kiválasztható), Pan tartomány: 360o (folytonos), Tilt tartomány: -10o~90o, Pan sebesség: 0.1o~380o/s (in Novus-C), Max. Preset sebesség: 380o/s, 240 előre beállítás, 8 séma (500 s), 8 tours, 17 auto-keresés, 8 különálló zóna, RS-422/RS-485 (Novus-C, Novus-C1, Pelco-P, Pelco-D), 24 VAC	202 680 Ft	217 935 Ft
NVC-SD226DN CAMA-II	D/N kamera, 1/4" SONY ExView HAD CCD, 570 TVL (FF mód) és 480 TVL (színes mód), 0.0009 Lux/F1.6 (1 s - DSS, FF), MOTOROS-Zoom Optika (AI, AF): f=3.5~91 mm, Zoom (312x): 26x Optikai, 12x digitális, S/N: 50 dB, AES, WB (6 mód), BLC, AGC, Riasztás I/O: 8/4 (NC/NO kiválasztható), Pan tartomány: 360o (folytonos), Tilt tartomány: -10o~90o, Pan sebesség: 0.1o~380o/s (in Novus-C), Max. Preset sebesség: 380o/s, 240 előre beállítás, 8 séma (500 s), 8 tours, 17 auto-keresés, 8 különálló zóna, RS-422/RS-485 (Novus-C, Novus-C1, Pelco-P, Pelco-D), 24 VAC	317 675 Ft	341 585 Ft
NVC-SD236DN CAMA-II	D/N kamera, 1/4" SONY ExView HAD CCD, 580 TVL (FF mód) és 540 TVL (színes mód), from 0.0011 Lux/F1.6 (1 s - DSS, FF), MOTOROS-Zoom Optika (AI, AF): f=3.4~122.4 mm, Zoom (432x): 36x Optikai, 12x digitális, S/N: 50 dB, WDR, AES, WB (6 mód), BLC, AGC, Riasztás I/O: 8/4 (NC/NO kiválasztható), Pan tartomány: 360o (folytonos), Tilt tartomány: -10o~90o, Pan sebesség: 0.1o~380o/s (in Novus-C), Max. Preset sebesség: 380o/s, 240 előre beállítás, 8 séma (500 s), 8 tours, 17 auto-keresés, 8 különálló zóna, RS-422/RS-485 (Novus-C, Novus-C1, Pelco-P, Pelco-D), 24 VAC	327 380 Ft	352 025 Ft
PC ALAPÚ VIDEO RÖGZÍTŐ KÁRTYÁK - SZOFTVERES TÖMÖRÍTÉS (B SZÉRIA)			
NVB-100/16B	16 video bemenet (BNC), megjelenítés/rögztési sebesség: 100 fps/100 fps	74 945 Ft	80 585 Ft
NVB-200/16B	16 video bemenet (BNC), megjelenítés/rögztési sebesség: 200 fps/200 fps	97 395 Ft	104 725 Ft
NVB-100/16BLV	16 video bemenet (BNC), rögztési sebesség: 100 fps, Real-time megjelenítés	108 620 Ft	116 800 Ft
NVB-200/16BLV	16 video bemenet (BNC), rögztési sebesség: 200 fps, Real-time megjelenítés	120 150 Ft	129 195 Ft
NVB-200/32B	32 video bemenet (BNC), megjelenítés/rögztési sebesség: 200 fps/200 fps	149 580 Ft	160 840 Ft
NVB-400/32B	32 video bemenet (BNC), megjelenítés/rögztési sebesség: 400 fps/400 fps	219 670 Ft	236 205 Ft
PC ALAPÚ VIDEO RÖGZÍTŐ KÁRTYÁK - HARDVERES TÖMÖRÍTÉS (AMPG)			
NVB-100/4AMPG	4 video bemenet (BNC), rögztési sebesség: 100 fps, Real-time megjelenítés	65 840 Ft	70 795 Ft
NVB-200/8AMPG	8 video bemenet (BNC), rögztési sebesség: 200 fps, Real-time megjelenítés	117 725 Ft	126 585 Ft
NVB-400/16AMPG	16 video bemenet (BNC), rögztési sebesség: 400 fps, Real-time megjelenítés	158 380 Ft	170 305 Ft
NVB-400/16AMPG-D1	16 video bemenet (BNC), rögztési sebesség: 400 fps és 720x576, Real-time megjelenítés	249 100 Ft	267 850 Ft
NVB-800/32AMPG	32 video bemenet (BNC), rögztési sebesség: 800 fps, Real-time megjelenítés	316 765 Ft	340 605 Ft

DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐK (ASZTALI)			
NV-DVR1004(S) LITE	4 csatornás digitális VIDEO rögzítő, SIMPLEX, 4 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet BNC, 1 audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), M-JPEG, Felbontás: 640x272, rögzítési sebesség: több mint 25 fps, Software: PC Viewer 400, N-Tool, Tároló: 1 SATA HDD, 12 VDC (PSU tartozék), HDD - opció	35 195 Ft	37 845 Ft
NV-DVR1014	4 csatornás digitális VIDEO rögzítő, TRIPLEX, NET kapcsolat, 4 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC, VGA), 1 audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), MPEG-4, Felbontás: 720x288/360x288, rögzítési sebesség: több mint 100 fps, Protokollok: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D, Software: F4Viewer, N-Viewer1200 Mobile, Tároló: 1 SATA HDD, IR távirányító tartozék, 12 VDC (PSU tartozék), HDD - opció	52 185 Ft	56 115 Ft
NV-DVR1108(S)/C	8 csatornás digitális VIDEO rögzítő beépített CD-RW, TRIPLEX, NET kapcsolat, 8 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC, S-Video vagy VGA), 1 Spot monitor kimenet BNC, 1 audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), M-JPEG, Felbontás: 720x288/360x288, rögzítési sebesség: több mint 100 fps, Protokollok: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D, Software: NC Viewer, N-Tool, Tároló: 2 SATA HDD, IR távirányító tartozék, 100~240 VAC, HDD - opció	130 165 Ft	139 960 Ft
NV-DVR1116(S)/C	16 csatornás digitális VIDEO rögzítő beépített CD-RW, TRIPLEX, NET kapcsolat, 16 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC, S-Video vagy VGA), 1 Spot monitor kimenet BNC, 1 audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), M-JPEG, Felbontás: 720x288/360x288, rögzítési sebesség: több mint 100 fps, Protokollok: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D, Software: NC Viewer, N-Tool, Tároló: 2 SATA HDD, IR távirányító tartozék, 100~240 VAC, HDD - opció	146 245 Ft	157 255 Ft
NV-DVR1204	4 csatornás digitális VIDEO rögzítő, TRIPLEX, NET kapcsolat, 4 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC, VGA), 1 Spot monitor kimenet BNC, 1 audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), Minden paraméter teljesen meghatározható egyenként és csatornánként, H.264, Felbontás: 720x288/360x288, rögzítési sebesség: több mint 100 fps, Protokollok: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D, N-Control, Software: N-Viewer1200, N-Viewer1200 Mobile, Tároló: 1 SATA HDD, IR távirányító tartozék, 12 VDC (PSU tartozék), HDD - opció	60 380 Ft	64 925 Ft
NV-DVR1208/D	8 csatornás digitális VIDEO rögzítő beépített DVD-RW, TRIPLEX, NET kapcsolat, 8 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC, S-Video vagy VGA), 1 Spot monitor kimenet BNC, 1 audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), Minden paraméter teljesen meghatározható egyenként és csatornánként, H.264, Felbontás: 720x288/360x288, rögzítési sebesség: több mint 200 fps, Protokollok: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D, N-Control, Software: N-Viewer1200, N-Viewer1200 Mobile, Tároló: 2 SATA HDD, IR távirányító tartozék, 100~240 VAC, HDD - opció	157 775 Ft	169 650 Ft
NV-DVR1216/D	16 csatornás digitális VIDEO rögzítő beépített DVD-RW, TRIPLEX, NET kapcsolat, 16 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC, S-Video vagy VGA), 1 Spot monitor kimenet BNC, 1 audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), Minden paraméter teljesen meghatározható egyenként és csatornánként, H.264, Felbontás: 720x288/360x288, rögzítési sebesség: több mint 200 fps, Protokollok: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D, N-Control, Software: N-Viewer1200, N-Viewer1200 Mobile, Tároló: 2 SATA HDD, IR távirányító tartozék, 100~240 VAC, HDD - opció	185 080 Ft	199 015 Ft
NV-DVR4608(S)/D	8 csatornás digitális VIDEO rögzítő beépített DVD-RW, QUADROPLEX, NET kapcsolat, 8 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC, S-Video vagy VGA), 2 Spot monitor kimenet BNC, 4 Audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), Minden paraméter teljesen meghatározható egyenként és csatornánként, MPEG-4, Felbontás: 704x576/704x288/352x288, rögzítési sebesség: több mint 200 fps, Protokollok: Novus-C, Pelco-D, és egyéb, Belső diagnosztika funkció, Software: N-Viewer4000, Tároló: 3 SATA HDD, IR távirányító tartozék, 100~240 VAC, HDD - opció	223 920 Ft	240 775 Ft

NV-DVR4616(S)/D	16 csatornás digitális VIDEO rögzítő beépített DVD-RW, QUADROPLEX, NET kapcsolat, 16 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC, S-Video vagy VGA), 4 Spot monitor kimenet BNC, 4 audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), Minden paraméter teljesen meghatározható egyenként és csatornánként, MPEG-4, Felbontás: 704x576/704x288/352x288, rögzítési sebesség: több mint 200 fps, Protokollok: Novus-C, Pelco-D, és egyébek, Belső diagnosztika funkció, Software: N-Viewer4000, Tároló: 3 SATA HDD, IR távirányító tartozék, 100~240 VAC, HDD - opció	256 685 Ft	276 010 Ft
NDR-HA1104 	4 csatornás digitális VIDEO rögzítő, QUADROPLEX, NET kapcsolat, 4 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC, VGA), Minden paraméter teljesen meghatározható egyenként és csatornánként, H.264 vagy MPEG-4, Felbontás: 720x288/360x288, rögzítési sebesség: több mint 100 fps, Protokollok: Novus-C1, Pelco-D, Belső diagnosztika funkció, Software: RASplus, RASmobile, Tároló: 1 SATA HDD, 100~240 VAC	110 140 Ft	118 430 Ft
NDR-HA2104 	4 csatornás digitális VIDEO rögzítő, QUADROPLEX, NET kapcsolat, 4 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC, VGA), 4 Audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), Minden paraméter teljesen meghatározható egyenként és csatornánként, MPEG-4, Felbontás: 720x576/720x288/360x288, rögzítési sebesség: több mint 100 fps, Protokollok: Novus-C1, Pelco-D, Külső tartozék támogatás ("Text-in" sajátosság): ATM, POS, AC stb., Software: RASplus, RASmobile, Belső diagnosztika funkció, Tároló: 1 SATA HDD - 1 HDD 250 GB tartozék, IR távirányító tartozék, 100~240 VAC	201 770 Ft	216 955 Ft
NDR-HA4208  	8 csatornás DIGITAL VIDEO RECORDER beépített DVD-RW, QUADRUPLER, NET kapcsolat , 8 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC vagy VGA), 1 Spot monitor kimenet BNC, 4 audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), Minden paraméter teljesen meghatározható egyenként és csatornánként, H.264 , Felbontás: 720x576/720x288/360x288, Rögzítés sebessége: több mint 200 fps , Protokollok: N-Control, Novus-C, Novus-C1, Pelco-D, Külső tartozék támogatás ("Text-in" sajátosság): ATM, POS, AC stb., Software: RASplus, RASmobile, N-Tool, Belső diagnosztikai funkció , Tároló: 3 SATA HDD - 1 HDD 500 GB beépítve , 100~240 VAC	302 500 Ft	325 270 Ft
NDR-HA4416  	16 csatornás DIGITAL VIDEO RECORDER beépített DVD-RW, QUADRUPLER, NET kapcsolat , 16 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC vagy VGA), 1 Spot monitor kimenet BNC, 4 audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), Minden paraméter teljesen meghatározható egyenként és csatornánként, H.264 , Felbontás: 720x576/720x288/360x288, Rögzítés sebessége: több mint 400 fps , Protokollok: N-Control, Novus-C, Novus-C1, Pelco-D, Külső tartozék támogatás ("Text-in" sajátosság): ATM, POS, AC etc., Software: RASplus, RASmobile, N-Tool, Belső diagnosztikai funkció , Storage: 3 SATA HDD - 1 HDD 500 GB beépítve , 100~240 VAC	355 295 Ft	382 040 Ft
NV-DVR5108(S)/D 	8 csatornás digitális VIDEO rögzítő beépített DVD-RW, QUADROPLEX, NET kapcsolat, 8 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC vagy VGA), 1 Spot monitor kimenet BNC, 2 audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), Minden paraméter teljesen meghatározható egyenként és csatornánként, MPEG-4, Felbontás: 720x288/360x288, rögzítési sebesség: több mint 100 fps, Protokollok: Novus-C, Novus-C1, Pelco-D, Külső tartozék támogatás ("Text-in" sajátosság): ATM, POS, AC stb., Belső diagnosztika funkció, Software: RASplus, RASmobile, N-Tool, Tároló: 3 SATA HDD - 1 HDD 250 GB tartozék, 100~240 VAC	309 480 Ft	332 775 Ft
NV-DVR5116(S)/D 	16 csatornás digitális VIDEO rögzítő beépített DVD-RW, QUADROPLEX, NET kapcsolat, 16 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC vagy VGA), 1 Spot monitor kimenet BNC, 2 audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), Minden paraméter teljesen meghatározható egyenként és csatornánként, MPEG-4, Felbontás: 720x288/360x288, rögzítési sebesség: több mint 100 fps, Protokollok: Novus-C, Novus-C1, Pelco-D, Külső tartozék támogatás ("Text-in" sajátosság): ATM, POS, AC stb., Belső diagnosztika funkció, Software: RASplus, RASmobile, N-Tool, Tároló: 3 SATA HDD - 1 HDD 250 GB tartozék, 100~240 VAC	367 130 Ft	394 765 Ft

NV-DVR5508(S)/D 	<p>8 csatornás digitális VIDEO rögzítő beépített DVD-RW, PENTAPLEX, NET kapcsolat, 8 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC, S-Video vagy VGA), 4 Spot monitor kimenet BNC, 4 audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), Minden paraméter teljesen meghatározható egyenként és csatornánként, MPEG-4, Felbontás: 720x576/720x288/360x288, rögzítési sebesség: több mint 200 fps, Protokollok: Novus-C, Novus-C1, Pelco-D, Külső tartozék támogatás ("Text-in" sajátosság): ATM, POS, AC stb., Belső diagnosztika funkció, Software: RASplus, RASmobile, N-Tool, Tároló: max. 9 TB (3 belső SATA HDD és Külső HDD SCSI porton keresztül) - 1 HDD 250 GB tartozék, IR távirányító tartozék, 100~240 VAC</p>	500 630 Ft	538 315 Ft
NV-DVR5516(S)/D 	<p>16 csatornás digitális VIDEO rögzítő beépített DVD-RW, PENTAPLEX, NET kapcsolat, 8 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC, S-Video vagy VGA), 4 Spot monitor kimenet BNC, 4 audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), Minden paraméter teljesen meghatározható egyenként és csatornánként, MPEG-4, Felbontás: 720x576/720x288/360x288, rögzítési sebesség: több mint 200 fps, Protokollok: Novus-C, Novus-C1, Pelco-D, Külső tartozék támogatás ("Text-in" sajátosság): ATM, POS, AC stb., Belső diagnosztika funkció, Software: RASplus, RASmobile, N-Tool, Tároló: max. 9 TB (3 belső SATA HDD és Külső HDD SCSI porton keresztül) - 1 HDD 250 GB tartozék, IR távirányító tartozék, 100~240 VAC</p>	546 145 Ft	587 250 Ft
NV-DVR5816/D 	<p>16 csatornás digitális VIDEO rögzítő beépített DVD-RW, PENTAPLEX, Real-time rögzítés, NET kapcsolat, 16 video bemenet BNC, 1 Fő monitor kimenet (BNC, S-Video vagy VGA), 4 Spot monitor kimenet BNC, 16 audio bemenet (RCA), 1 audio kimenet (RCA), Minden paraméter teljesen meghatározható egyenként és csatornánként, MPEG-4, Felbontás: 20x576/720x288/360x288, rögzítés sebesség: több mint 400 fps, Protokollok: Novus-C, Novus-C1, Pelco-D, Külső tartozék támogatás ("Text-in" sajátosság): ATM, POS, AC stb., Belső diagnosztika funkció, Software: RASplus, RASmobile, N-Tool, Tároló: max. 18 TB (4 belső SATA HDD és Külső HDD SCSI porton keresztül) - 1 HDD 250 GB tartozék, IR távirányító tartozék, 100~240 VAC</p>	1 001 260 Ft	1 076 625 Ft
MÁTRIX KAPCSOLÓ			
NV-MTX328	<p>32 video hurok bemenet, 8 monitor kimenet OSD funkcióval, Matrix rendszer konfiguráció: paralel 512x128 vagy MASTER-SLAVE 128x8, Több mint 32 tartozék (kamerák vagy DVR-ek) NV-KBD70 kezelővel RS-485/RS-422 és RS-232 portokon keresztül, támogatás több mint 8 keyboards (NV-KBD70), Riasztás I/O: 16/2, Fejlett rendszer ellenőrzés automatizálási funkció: 80 sorozat, 80 csoport, 80 macro funkció, 12 VDC (PSU tartozék)</p>	238 180 Ft	256 105 Ft
KEZELŐEGYSÉGEK			
NV-KBD70	<p>Kezelőegység a NOVUS® DVR-ekhez (több mint 99): 1200, 4600, 5100, 5500, 5800, 6000 széria, PTZ és egyéb kamerák-hoz RS-485 interface-el (több mint 254), NOVUS® matrix kapcsoló vezérlése (több mint 16): NV-MTX328, RS-485 (Novus-C, Novus-C1, N-Control, Pelco-D, Pelco-P, Novus-D2), 12 VDC (PSU tartozék)</p>	104 675 Ft	112 555 Ft
NV-KBD40	<p>Kezelőegység PTZ és egyéb kamerák-hoz RS-485 interface-el (több mint 30), RS-485 (Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D), 9 VDC (PSU nem tartozék)</p>	50 365 Ft	54 160 Ft
NV-KBD30	<p>Kezelőegység NOVUS® DVR-ekhez (több mint 9): NV-DVR1014, 1100, 1200, 4600, 5100, 5500, 5800 széria, RS-485 (Novus-D1, Novus-D2), 9 VDC (PSU nem tartozék)</p>	29 430 Ft	31 645 Ft

LCD MONITOROK			
NVM-317LCD-II	17", 625 TVL, Válaszidő: 5 ms, Kontraszt arány: 800:1, Fényesség: 300 cd/m ² , Képpont (mm): 0.264x0.264, 16.7 mln színekkel, digitális 3D/4H fésű szűrő és éles és tiszta kép természetes színekkel, Video bemenet: 2 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI, Audio bemenet: 1 x Jack (stereo), 2 x RCA, belső Hangszórók: 2 x 2.5 W, 12 VDC (PSU tartozék)	96 180 Ft	103 420 Ft
NVM-319LCD-II	19", 625 TVL, Válaszidő: 5 ms, Kontraszt arány: 800:1, Fényesség: 300 cd/m ² , Képpont (mm): 0.294x0.294, 16.7 mln színekkel, digitális 3D/4H fésű szűrő és éles és tiszta kép természetes színekkel, Video bemenet: 2 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI, Audio bemenet: 1 x Jack (stereo), 2 x RCA, belső Hangszórók: 2 x 2.5 W, 12 VDC (PSU tartozék)	105 890 Ft	113 860 Ft
NVM-426LCD(A)	26", 580 TVL, Válaszidő: 6.5 ms, Kontraszt arány: 2500:1, Fényesség: 450 cd/m ² , Képpont (mm): 0.4215x0.4215, 16.7 mln színekkel, digitális 3D fésű szűrő és éles és tiszta kép természetes színekkel, 4-csatornás real-time multiplexer beépítve, Multi-screen megjelenítés (PC/Quad/POP kép/Teljes kép), több mint 60 állókép tároló, 2x digitális zoom, billentyűzár funkció és menü jelszó védelem, 1 Riasztás bemenet/kimenet, Video bemenet: 4 x BNC, S-Video, VGA, YPbPr (3 x RCA), 1 Audio bemenet (stereo), belső Hangszórók, 24 VDC (PSU tartozék)	451 175 Ft	485 135 Ft
NVM-432LCD(A)	32", 580 TVL, Válaszidő: 8 ms, Kontraszt arány: 3000:1, Fényesség: 500 cd/m ² , Képpont (mm): 0.51075x0.51075, 16.7 mln színekkel, digitális 3D fésű szűrő és éles és tiszta kép természetes színekkel, 4-csatornás real-time multiplexer beépítve, Multi-screen megjelenítés (PC/Quad/POP kép/Teljes kép), több mint 60 állókép Tároló, 2x digitális zoom, billentyűzár funkció és menü jelszó védelem, 1 Riasztás bemenet/kimenet, Video bemenet: 4 x BNC, S-Video, VGA, YPbPr (3 x RCA), 1 Audio bemenet (stereo), belső Hangszórók, 24 VDC (PSU tartozék)	530 970 Ft	570 940 Ft
IP KAMERÁK			
	NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - professzionális software és TCP/IP video távfelügyelet, több mint 64 video csatorna kontroll, élő távfelügyelet és a rögzítési sebesség: több mint 25 fps/D1 (720x576), stb.	Tartozék!	Tartozék!
NVIP-TC2400D/MPX1.3	Színes Megapixel Dome IP kamera, 1/4" CMOS megjelenítő, 1.3 megapixels, 1.5 lx/F=1.4, AWB, AGC, Aszférikus Optika: f=3.7~12 mm, tükkörkép effekt és 180° képforgatás, beépítve webserver: video tömörítés és real-time hálózati adatátvitel, MPEG-4/M-JPEG, Felbontás: SXGA, VGA, QVGA, QQVGA, Frame ráta: több mint 10 fps és SXGA, több mint 25 fps felbontás, Dual stream mód, Rendszer válasz a Riasztási eseményre: e-mail, FTP vagy SD/SDHC, Hálózati kapcsolat vezérlés és IP cím ellenőrzés funkció, Elő- és utó-Riasztás funkció - video rögzítés AVI formátumban, Hálózati protokollok támogatása: HTTP, FTP, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP/IP, RTP, RTSP, 3GPP, UPnP, Hardware mozgás érzékelés, Software tartozék: Ingyenes NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - a kamera együttműködik az NMS v1.16-el, 12 VDC (230 VAC/12 VDC PSU tartozék)	55 830 Ft	60 030 Ft
NVIP-TDN3400H/IR-3	Day/Night IR ledes IP kamera, 1/3" CCD megjelenítő, IR Cut szűrő, beépítve 42-db. IR LED (30 m), 540 TVL, 0 lx (IR ON), D/N átváltás: Auto, AWB, Aszférikus auto-iris DC Optika: f=3.7~12 mm, beépítve webserver: video tömörítés és real-time hálózati átvitel, 1 Video kimenet, MPEG-4/M-JPEG, Felbontás: D1, 4CIF, CIF, QCIF, Riasztás I/O: 1/1, Frame ráta: több mint 25 fps és csatornánkénti felbontás, Dual stream mód, Rendszer válasz a Riasztási eseményre: e-mail, FTP vagy Riasztás kimenet, Elő- és utó-Riasztás funkció - video rögzítés AVI formátumban, Hálózati protokollok támogatása: HTTP, FTP, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP/IP, RTP, RTSP, 3GPP, UPnP, Hardware mozgás érzékelés, Software tartozék: ingyenes NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - a kamera működik az NMS v1.16-val, tartó és napellenző tartozék, IP 66, 90~260 VAC	96 180 Ft	103 420 Ft
NVIP-TC5400C	(IR érzéketlen), 540 TVL, 0.1 lx/F=1.2, D/N átváltás: Auto, AWB, BLC, AGC, C/CS optika foglalat, DC Iris mód, Beépített webserver: video és audio tömörítés és real-time hálózati adatátvitel, 1 Video kimenet, beépített mikrofon, 1 Audio kimenet, MPEG-4/M-JPEG, Felbontás: D1, 4CIF, CIF, QCIF, Alarm I/O: 1/1, Frame ráta: több mint 25 fps egyenként Felbontás, Dual stream mód, A rendszer válasza a riasztási eseményre: e-mail, FTP, SD/SDHC vagy riasztás kimenet, hálózati kapcsolat vezérlés és IP cím ellenőrzés funkció, Elő- és utóriasztás funkció - video rögzítés AVI formátumban, Hálózati protokollok támogatása: HTTP, FTP, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP/IP, RTP, RTSP, 3GPP, UPnP, Hardware mozgás érzékelés, Software tartozék: ingyenes NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - a kamera működik NMS v1.16-el, 12 VDC (230 VAC/12 VDC PSU tartozék)	60 380 Ft	64 925 Ft

NVIP-HDN4000VP	Day/Night Vandál biztos IP kamera, 1/3" SONY Super HAD CCD, mechanikus IR Cut szűrő, 600 TVL (FF mód) és 540 TVL (színes mód), 0.05 Lux/F1.2 (FF), S/N: 48 dB, D/N átváltás: Auto, villogásmentes (flickerless) funkció, AES, AWB, BLC, AGC, varifokális auto-iris Optika: f=4~9 mm, IP 65, beépített webserver: real-time video és audio tömörítés és hálózati adatátvitel, 1 Video kimenet, 1 Audio bemenet, 1 Audio kimenet, MPEG-4/M-JPEG, Felbontás: D1, 4CIF, VGA, 2CIF, CIF, QVGA, QCIF, Alarm I/O: 1/1, Frame ráta: 25 fps felbontás egyenként, Hálózati protokollok támogatása: HTTP, FTP, SMTP, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP, RTP, RTSP, mozgás érzékelés, Software: ingyenes NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM), 12 VDC (PSU tartozék)	125 615 Ft	135 070 Ft
NVIP-HDN5000	Day/Night Hagyományos IP kamera, 1/3" SONY Super HAD CCD, mechanikus IR Cut szűrő, 600 TVL (FF mód) és 540 TVL (színes mód), 0.05 Lux/F1.2 (FF), S/N: 48 dB, D/N átváltás: Auto, villogásmentes (flickerless) funkció, AES, AWB, BLC, AGC, C/CS Optika foglalat, DC Iris mód, beépített webserver: real-time video és audio tömörítés és hálózati adatátvitel, 1 Video kimenet, 1 Audio bemenet, MPEG-4/M-JPEG, Felbontás: D1, 4CIF, VGA, 2CIF, CIF, QVGA, QCIF, Alarm I/O: 1/1, Frame ráta: 25 fps csatornánkénti felbontás, Hálózati Protokollok támogatása: HTTP, FTP, SMTP, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP, RTP, RTSP, mozgás érzékelés, Software: ingyenes NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM), 12 VDC (PSU tartozék)	100 430 Ft	107 990 Ft
IP VIDEO SZERVEREK			
	NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - professzionális software a TCP/IP video távfelügyelethez, több mint 64 video csatorna vezérlés, élő felügyelet, a rögzítési sebesség: több mint 25 fps/D1 (720x576) csatornánként, stb.	Tartozék!	Tartozék!
NVIP-VS101LITE	1 Video bemenet, 1 Audio bemenet, MPEG-4/M-JPEG, Felbontás: D1, 4CIF, VGA, 2CIF, CIF, QVGA, QCIF, Frame ráta: 25 fps/channel (PAL), 30 fps/channel (NTSC) csatornánkénti felbontás, Hálózati protokollok támogatása: HTTP, FTP, SMTP, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP, RTP, RTSP, Software: ingyenes NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM), 12 VDC (PSU tartozék)	51 885 Ft	55 790 Ft
NVIP-VS101	1 Video bemenet, 1 Audio bemenet, 1 Audio kimenet, PTZ, USB, MPEG-4/M-JPEG, Felbontás: D1, 4CIF, VGA, 2CIF, CIF, QVGA, QCIF, Alarm I/O: 2/2, Frame ráta: 25 fps/channel (PAL), 30 fps/channel (NTSC) csatornánkénti felbontás, közvetlen vonalkimenet, Kétirányú hangátvitel (G.711), Hálózati protokollok támogatása: HTTP, FTP, SMTP, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP, RTP, RTSP, Software: ingyenes NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM), 12 VDC (PSU tartozék)	70 695 Ft	76 015 Ft
NVIP-VS102	2 Video bemenet, 2 Audio bemenet, 1 Audio kimenet, PTZ, USB, MPEG-4/M-JPEG, Felbontás: D1, 4CIF, VGA, 2CIF, CIF, QVGA, QCIF, Alarm I/O: 2/2, Frame ráta: 25 fps/channel (PAL), 30 fps/channel (NTSC) csatornánkénti felbontás, Dual stream mód: 1 csatorna 2 video jel, Kétirányú hangátvitel (G.711), Hálózati protokollok támogatása: HTTP, FTP, SMTP, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP, RTP, RTSP, Software: ingyenes NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM), 12 VDC (PSU tartozék)	94 360 Ft	101 465 Ft
NVIP-VS104	4 Video bemenet, 4 Audio bemenet, 1 Audio kimenet, PTZ, USB, MPEG-4/M-JPEG, Felbontás: D1, 4CIF, VGA, 2CIF, CIF, QVGA, QCIF, Alarm I/O: 4/4, Frame ráta: 25 fps/channel (PAL), 30 fps/channel (NTSC) csatornánkénti felbontás, Dual stream mód: 2 csatorna 2 video jel különállóan, Kétirányú hangátvitel (G.711), Hálózati protokollok támogatása: HTTP, FTP, SMTP, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP, RTP, RTSP, Software: ingyenes NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM), 12 VDC (PSU tartozék)	141 390 Ft	152 035 Ft
VIDEÓJEL ÁTVITEL ÉS ERŐSÍTŐK			
NV-102VDA	1-BE és 2-Kimenetű VIDEO jelátvitel erősítő koaxiális kábelhez, Sávszélesség: 10 Hz~10 MHz, Fényesség és élesség állítás, Jelátvitel távolsága: 800 m, 12 VDC (PSU tartozék)	7 585 Ft	8 155 Ft
NV-104VD	1-BE és 4-Kimenetű VIDEO Jelátvivő koaxiális kábelhez, Sávszélesség: 10 Hz~10 MHz, Jelátvitel távolsága: 800 m (RG59), 12 VDC (PSU tartozék)	7 585 Ft	8 155 Ft
NV-408VD	4-BE és 8-kimenetű VIDEO Jelátvivő koaxiális kábelhez, Sávszélesség: 10 Hz~10 MHz, Jelátvitel távolsága: 800 m, 12 VDC (PSU tartozék)	17 295 Ft	18 595 Ft
NV-408VDA	4-BE és 8-kimenetű VIDEO jelátvitel erősítő koaxiális kábelhez, Sávszélesség: 10 Hz~10 MHz, Fényesség és élesség állítás, Jelátvitel távolsága: 800 m, 12 VDC (PSU tartozék)	27 305 Ft	29 365 Ft
NV-1632VDA	16-BE és 32-kimenetű VIDEO jelátvitel erősítő koaxiális kábelhez, Sávszélesség: 10 Hz~10 MHz, Fényesség és élesség állítás, Jelátvitel távolsága: 800 m, 2U rack foglalat, 12 VDC (PSU tartozék)	78 280 Ft	84 175 Ft
NV-1664VD	16-BE és 64-kimenetű VIDEO Jelátvivő koaxiális kábelhez, Sávszélesség: 10 Hz~10 MHz, Jelátvitel távolsága: 800 m, 2U rack foglalat, 12 VDC (PSU tartozék)	136 840 Ft	147 140 Ft

SOROS ADATÁTVITELI ESZKÖZÖK			
NVRS-004DD	Aktív soros adat jelátvivő, Adat bemenet: 1 x RS-232/2 x RS-485, Adat kimenet: 4 x RS-485, Jelátvitel távolsága: 1200 m, CAT 5 UTP kábel ajánlott, 12 VDC (PSU tartozék)	20 630 Ft	22 185 Ft
NVRS-016DD	Aktív soros adat jelátvivő, Adat bemenet: 1 x RS-232/2 x RS-485, Adat kimenet: 16 x RS-485, Jelátvitel távolsága: 1200 m, CAT 5 UTP kábel ajánlott, Képes soros kapcsolatra egyéb NVRS-004DD egységekkel, Rack foglalat: 1U, 12 VDC (PSU tartozék)	41 265 Ft	44 370 Ft
ISMÉTLŐ/ERŐSÍTŐ			
NV-001DR	RS-485 adat jel ismétlő/erősítő, Adat I/O: RS-485, 2,5 kV-os leválasztás a bemeneti és kimeneti hurkoknak, túlfeszültség védelem, CAT 5 UTP kábel ajánlott, 12 VDC (PSU tartozék)	16 385 Ft	17 620 Ft
CSAVART ÉRPÁRAS JELÁTVITELI ESZKÖZÖK			
NVPT-A111VRH	1 csatornás aktív videó vevő, Jelátvitel távolsága: FF jel több mint 2000 m és színes jel több mint 1200 m (Passzív videó adó-vevők használatával: NVPT-111VTS, NVPT-111VT, NVPT-111VTP vagy NVPT-414V mint adó-vevő), FF jel több mint 3000 m és színes jel több mint 2400 m (Aktív videójel adó-vevő használatával: NVPT-A111VT), Sávszélesség: 12 MHz, CAT 5 UTP kábel ajánlott, 12 VDC (PSU tartozék)	14 565 Ft	15 660 Ft
NVPT-1601VRLI	16 csatornás passzív videójel vevő hurokleválasztóval, Jelátvitel távolsága: FF jel több mint 600 m és színes jel több mint 400 m (Passzív videó adó-vevők használatával: NVPT-111VTS, NVPT-111VT, NVPT-111VTP vagy NVPT-414V mint adó-vevő), Sávszélesség: 11 MHz, CAT 5 UTP kábel ajánlott	97 090 Ft	104 400 Ft
NVPT-A111VT	1 csatornás aktív videó adó, Jelátvitel távolsága: FF jel több mint 3000 m és színes jel több mint 2400 m (aktív videó vevő használatával: NVPT-A111VRH), Sávszélesség: 12 MHz, CAT 5 UTP kábel ajánlott, 12 VDC (PSU tartozék)	7 890 Ft	8 485 Ft
NVPT-111AVDT	AKTÍV VIDEO és ADAT adó-vevő: adó (NVPT-111AVDT(T)) és Vevő (NVPT-111AVDT(R)), Jelátvitel távolsága: FF jel több mint 2400 m és színes jel több mint 1500 m, Sávszélesség: 12 MHz, RS-422 és RS-485 csatlók támogatása, CAT 5 UTP kábel ajánlott, 2 bedugható tápegység 230 VAC/12 VDC tartozék	14 565 Ft	15 660 Ft
NVPT-111VT	1 Csatornás passzív videó adó-vevő, Jelátvitel távolsága: FF jel több mint 600 m és színes jel több mint 400 m (1000 m with NVPT-111AVT), Sávszélesség: 12 MHz, CAT 5 UTP kábel ajánlott	1 515 Ft	1 630 Ft
NVPT-111VTP	1 Csatornás passzív videó adó-vevő 23 cm mini koaxiális kábel, Jelátvitel távolsága: FF jel több mint 600 m és színes jel több mint 400 m (1000 m NVPT-111AVT-vel), Sávszélesség: 12 MHz, CAT 5 UTP kábel ajánlott	1 820 Ft	1 960 Ft
NVPT-111VTS	1 Csatornás passzív videó adó-vevő, Jelátvitel távolsága: FF jel több mint 600 m és színes jel több mint 400 m, Sávszélesség: 12 MHz, CAT 5 UTP kábel ajánlott	1 215 Ft	1 305 Ft
NVPT-414V	4 Csatornás passzív videó adó-vevő, Jelátvitel távolsága: FF jel több mint 600 m és színes jel több mint 400 m (1000 m NVPT-111AVT-vel), Sávszélesség: 12 MHz, CAT 5 UTP kábel ajánlott	6 070 Ft	6 525 Ft
NVPT-301SV	Készlet (adó és vevő) csavart érpáru S-Video jel átvitelhez, Adat I/O: S-Video/RJ-45, átvitelhez Jelátvitel távolsága: több mint 300 m, CAT 5 UTP kábel ajánlott	9 405 Ft	10 115 Ft
NVPT-501VGA	Készlet (adó és vevő) csavart érpáru VGA jel átvitelhez, Adat I/O: VGA/RJ-45, átvitelhez Jelátvitel távolsága: több mint 300 m, CAT 5 UTP kábel ajánlott, 5 VDC (PSUs tartozék)	41 265 Ft	44 370 Ft
NVPT-201KME	Készlet (adó és vevő) csavart érpáru PC egér és billentyűzet jel átvitelhez, Csatlakozó: 2 x PS2 és RJ-45, átvitelhez Jelátvitel távolsága: több mint 100 m, CAT 5 UTP kábel ajánlott	5 460 Ft	5 875 Ft
KOAXIÁLIS JELÁTVITELI ESZKÖZÖK			
NVCT-101AV	Készlet (adó és vevő) koaxiális video és audio átvitelhez, Video I/O: 1 x BNC, 1.0 Vp-p/75 Ohm, Audio I/O: 1 x RCA, 1.0 Vp-p/600 Ohm, átvitelhez jelátvitel távolsága: több mint 400m (RG59), 600m (RG6), 12 VDC (PSU tartozék)	21 845 Ft	23 490 Ft

ENERGIA, VIDÓJEL ÉS ADAT ÁTVITEL VÉDELEM			
NVG-002LIB	Passzív koaxiális Videó földhurok leválasztó impedancia állítás, 15 cm kábel mindkét oldalon, Frekvencia: 0-3 dB for 10 MHz, Beillesztési veszteség: 0.5 dB, Lekapcsolási feszültség: 600 VDC, Tranziens feszültség: 12 Vsk	3 945 Ft	4 240 Ft
NVG-003TLIB	Passzív csavart érpáras videó földhurok leválasztó impedancia állítás és beépített adó (együtt működik pl. az NVPT-111VT-val mint a Vevővel) video átvitelhez Frekvencia: 0-3 dB for 10 MHz, Beillesztési veszteség: 0.5 dB, Lekapcsolási feszültség: 600 VDC, Tranziens feszültség: 12 Vsk, CAT 5 UTP kábel ajánlott	3 945 Ft	4 240 Ft
NVG-004LIB	Passzív koaxiális videó földhurok leválasztó, impedancia állítás, 15 cm kábel mindkét oldalon, Frekvencia: 0-3 dB for 11 MHz, Beillesztési veszteség: 0.5 dB, Lekapcsolási feszültség: 600 VDC, Tranziens feszültség: 12 Vsk	7 280 Ft	7 830 Ft
NVS-001CB	1 csatornás koaxiális VIDEO túlfeszültség védelmi eszköz, 2-szint védelem: 100 ns - 90 V-tól, 100 ns - 12 V-ig	3 035 Ft	3 265 Ft
NVS-1601CB	16 csatornás koaxiális VIDEO túlfeszültség védelmi eszköz, 2-szint védelem: 100 ns - 90 V-tól, 100 ns - 12 V-ig	52 490 Ft	56 440 Ft
NVS-003UR	Csavart érpáras VIDEO túlfeszültség védő, két pár védelem, 2-szint védelem: 100 ns - 90 V-tól, 100 ns - 12 V-ig	3 340 Ft	3 590 Ft
NVS-005VD	VIDEO és ADAT túlfeszültség védő video átvitelhez koaxiális kábel és UTP adat átvitelhez, 2-szint védelem: 100 ns - 90 V-tól, 100 ns - 12 V-ig	6 370 Ft	6 850 Ft
NVS-001PS	Táp túlfeszültség védő, védelem 0~40 VAC és 0~56 VDC feszültségnél	3 640 Ft	3 915 Ft
NVS-001PS/AC	AC Táp túlfeszültség védő, védelem 100~120 VAC és 220~240 VDC feszültségnél	3 340 Ft	3 590 Ft
NVS-003VPS	VIDEO és Táp túlfeszültség védő video átvitelhez koaxiális kábellel, védelem 0~40 VAC és 0~56 VDC feszültségekhez	6 370 Ft	6 850 Ft
NVS-005VPSD	VIDEO, TÁP és ADAT túlfeszültség védő video átvitelhez koaxiális kábelhez és UTP adat átvitelhez, védelem 0~40 VAC és 0~56 VDC feszültségekhez	8 495 Ft	9 135 Ft
ÁTALAKÍTÓK			
NV-001RSC	RS-232/RS-485 átalakító, átvitelhez: félduplex, 2-érre, különálló jel átvitelhez Jelátvitel távolsága: több mint 1200 m, CAT 5 UTP kábel ajánlott	2 730 Ft	2 935 Ft
NV-001RSCI	RS-232/RS-485 átalakító, 2.5 kV leválasztás a bemenet és kimenet hurkokon: fél duplex, 2-érre, különálló jel átvitelhez Jelátvitel távolsága: több mint 1200 m, CAT 5 UTP kábel ajánlott	5 460 Ft	5 875 Ft
NV-101USBCI	USB/RS-485 átalakító, 3 kV leválasztás a bemenet és kimenet hurkokon: fél duplex, különálló jel átvitelhez Jelátvitel távolsága: több mint 1200 m, CAT 5 UTP kábel ajánlott, meghajtó programok és USB kábel a PC-s kapcsolathoz tartozék	16 690 Ft	17 945 Ft

SPEED DOME HÁZAK ÉS TARTÓK			
NVH-SD10I	Fali/Plafon szerelék Beltéri változat tartóval a CAMA-II szériás speed dome kamerákhoz, akril védőbuborék ház, PSU utólagosan beépíthető	52 795 Ft	56 770 Ft
NVH-SDHKIT	ADAPTER KIT a CAMA-II szériás speed dome kamerákhoz, Plafon foglalat	14 865 Ft	15 985 Ft
NVH-MSDHKIT	ADAPTER KIT for CAMA-II mini speed dome kamerákhoz, Plafon foglalat	12 135 Ft	13 050 Ft
NVH-SD40EH-C	Kültéri változat a CAMA-II szériás speed dome kamerákhoz, fűtés, thermostat és ventilátor, napellenző, tiszta akril védőbuborék ház, IP 66, PSU utólagosan beépíthető	50 365 Ft	54 160 Ft
NVH-SD40EH-S	Kültéri változat a CAMA-II szériás speed dome kamerákhoz, fűtés, thermostat és ventilátor, napellenző, Füstszínű akril védőbuborék ház, IP 66, PSU utólagosan beépíthető	50 365 Ft	54 160 Ft
NVB-SD40CB	Plafon adapter tartó az NVH-SD40EH-C/S házhoz	14 865 Ft	15 985 Ft
NVB-SD40WB	Fali adapter tartó az NVH-SD40EH-C/S házhoz	17 295 Ft	18 595 Ft
NVB-SD40PWB/230	Fali adapter tartó az NVH-SD40EH-C/S házhoz tápegységgel 230 VAC/24 VAC	35 500 Ft	38 170 Ft
NVB-40CA	Sarok aluminium adapter az NVB-CM22W, NVB-SD40WB és NVB-40PWB/230 Fali tartókhoz (utólagos NVB-40PWBA adapter ajánlott az NVB-40PWB/230 adapterhez)	3 035 Ft	3 265 Ft
NVB-40PA	Sarok aluminium adapter az NVB-CM22W, NVB-SD40WB és NVB-40PWB/230 fali tartóhoz	4 550 Ft	4 895 Ft
NVB-40PWBA	Fém adapter-lemez az NVB-40PWB/230 Fali tartóhoz, szükséges a Sarok adapterekhez	3 640 Ft	3 915 Ft
NVB-CM22C	Plafon tartó az NVC-MSD22DN CAMA-II mini-hez	22 150 Ft	23 815 Ft
NVB-CM22W	Fali tartó az NVC-MSD22DN CAMA-II mini-hez	22 150 Ft	23 815 Ft
KAMERAHÁZAK ÉS TARTÓK			
NVH-300H/230	Kültéri kameraház, porfestett és hőkezelt, fehér, IP 67, hossz 415 mm (230 mm a kamera beszereléséhez), napellenző és fűtés, 230 VAC, rejtett kábelezésű tartó tartozék	17 295 Ft	18 595 Ft
NVH-300H/12/24	Kültéri kameraház, porfestett és hőkezelt, fehér, IP 67, hossz 415 mm (230 mm a kamera beszereléséhez), napellenző és fűtés, 12 VDC/24 VAC, rejtett kábelezésű tartó tartozék	17 295 Ft	18 595 Ft
NVH-250H/230	Kültéri kameraház, porfestett és hőkezelt, fehér, IP 67, hossz 450 mm (250 mm a kamera beszereléséhez), hűtés és fűtés, 230 VAC, rejtett kábelezésű tartó tartozék	16 690 Ft	17 945 Ft
NVH-250H/12/24	Kültéri kameraház, porfestett és hőkezelt, fehér, IP 67, hossz 450 mm (250 mm a kamera beszereléséhez), hűtés és fűtés, 12 VDC/24 VAC, rejtett kábelezésű tartó tartozék	16 690 Ft	17 945 Ft
NVH-200H/230	Kültéri kameraház, porfestett és hőkezelt, fehér, IP 66, hossz 390 mm (230 mm a kamera beszereléséhez), hűtés és fűtés, 230 VAC, félig rejtett kábelezésű tartó tartozék	13 955 Ft	15 010 Ft
NVH-200H/12/24	Kültéri kameraház, porfestett és hőkezelt, fehér, IP 66, hossz 390 mm (230 mm a kamera beszereléséhez), hűtés és fűtés, 12 VDC/24 VAC, félig rejtett kábelezésű tartó tartozék	13 955 Ft	15 010 Ft
NVH-150H/230	Kültéri kameraház, beige, IP 66, hossz 400 mm (240 mm a kamera beszereléséhez), napellenző és fűtés, 230 VAC	5 460 Ft	5 875 Ft
NVH-150H/12/24	Kültéri kameraház, beige, IP 66, hossz 400 mm (240 mm a kamera beszereléséhez), napellenző és fűtés, 12 VDC/24 VAC	5 460 Ft	5 875 Ft
NVH-100H/230	Kültéri kameraház, beige, IP 66, hossz 410 mm (260 mm a kamera beszereléséhez), napellenző és fűtés, 230 VAC	3 945 Ft	4 240 Ft
NVH-100H/12/24	Kültéri kameraház, beige, IP 66, hossz 410 mm (260 mm a kamera beszereléséhez), napellenző és fűtés, 12 VDC/24 VAC	3 945 Ft	4 240 Ft
NVB-100B	Fém tartó az NVH-100H és NVH-150H házakhoz, beige, teherbírás 15 kg, hossz 226 mm	1 215 Ft	1 305 Ft
NVB-200CB	Plafon aluminium tartó az NVH-200H, NVH-250H, NVH-300H házakhoz, teherbírás 35 kg, hossz 390 mm	4 550 Ft	4 895 Ft

NVB-200CA	Sarok aluminium adapter az NVH-200H, NVH-250H, NVH-300H házakhoz	3 640 Ft	3 915 Ft
NVB-200PA	OSZLOP aluminium adapter az NVH-200H, NVH-250H, NVH-300H házakhoz	3 640 Ft	3 915 Ft
NVB-02B	Műanyag kamera tartó, beige, teherbírás 3 kg, hossz 125 mm	575 Ft	620 Ft
NVB-03B	Műanyag kamera tartó, beige, teherbírás 3 kg, hossz 145 mm	605 Ft	655 Ft
NVB-09DB NVB-09DB fekete	Műanyag mini-dome kamera tartó, beige vagy fekete, Fali foglalat, teherbírás 3 kg, hossz 126 mm	910 Ft 910 Ft	980 Ft 980 Ft
NVB-G42DB	Fali aluminium tartó az NVC-GDN4212V szériás vandálbiztos kamerákhoz, kültéri, teherbírás 15 kg, méretek: 250 mm x 170 mm	11 835 Ft	12 725 Ft
NVB-15DB	Fali aluminium tartó az NVC-HC400VP és NVC-HDN400VP szériás Vandálbiztos kamerákhoz és az NVC-HC220DVF dome kamerához, kültéri, teherbírás 15 kg, hossz 294 mm	7 280 Ft	7 830 Ft
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK			
NVD-10B	MINI DOME DUMMY (ÁI) kamera, fekete, átmérő 10 cm	760 Ft	815 Ft
NVD-10W	MINI DOME DUMMY (ÁI) kamera, beige, átmérő 10 cm	760 Ft	815 Ft
NVD-100B	MINI DOME DUMMY (ÁI) kamera, fekete, átmérő 11.3 cm	1 515 Ft	1 630 Ft
NVD-100W	MINI DOME DUMMY (ÁI) kamera, beige, átmérő 11.3 cm	1 515 Ft	1 630 Ft
NV-001MIC	Mikrofon, Audio kimenet: 1 x RCA, max. 2.0 Vp-p, Sávszélesség: 20 Hz~16 kHz, S/N: 60 dB, 12 VDC	1 820 Ft	1 960 Ft
NVB-LCD1	LCD monitor fali tartó 3 irányban forgatható állítás, foglalat kompatibilis a VESA MIS-D 75 és VESA MIS-D 100 standardokkal, Anyaga: aluminium, fém (szerelési elemek) és műanyag (dekorációs elemek), teherbírás 8 kg	6 980 Ft	7 505 Ft
NVB-LCD4	LCD monitor Fali tartó 3 irányban forgatható állítás és utólagos függőleges állítás, foglalat kompatibilis a VESA MIS-D 75 és VESA MIS-D 100 standardokkal, Anyaga: aluminium és fém (szerelési elemek) és műanyag (dekorációs elemek), teherbírás 13.5 kg	10 620 Ft	11 420 Ft
BELÉPTETŐRENDSZER			
 Novus Access Manager	NAM (NOVUS ACCESS MANAGER) - professzionális software a NOVUS beléptető rendszerekhez, monitorozás képes és feldolgozza az NVAC-C300CKF vezérlő hálózat adatait, Rendszer kapacitása: több mint 2000 vezérlő	Ingyenes!	Ingyenes!
NVAC-C300CKF/HL	Minden az egyben megoldás: A vezérlőbe integrálva van egy biometrikus olvasó, Mifare és iClass HID 13.56 MHz, VAGY Unique és HID standard 125 kHz, Ujjlenyomat memória: 1 910, Eseménytár: 16 000, Kártya memória: 4 096, Kommunikációs portok: TCP/IP, RS-232, Wiegand (26/37 bit), Egy felhasználót lehetséges 2 vagy 4 sablonnal felruházni, Engedélyezési algoritmus 1:1 or 1:több, 11 munka mód (Kombinálható: ujjlenyomat, kártya, kód), Elektromos zár vezérlő relé, Rendszer riasztás vezérlő relé, 3 monitoring vonalbemenet, Port a külső olvasók kapcsolódásához, Ujjlenyomat scanner: Optikai (500 dpi), Lehetséges programozás billentyűzetről és LCD-s megjelenítés vagy PC-re telepített NAM software-el (tartozék), 12 VDC	117 420 Ft	126 260 Ft
NVAC-200CK/HL	2-in-1 proximity olvasó: kártya és Billentyűzet, Mifare és iClass HID 13.56 MHz, Unique és HID standard 125 kHz, Kommunikációs port: Wiegand (26/37 bit), 12 VDC	28 215 Ft	30 340 Ft
NVAC-100C/HL	Proximity kártya olvasó, Mifare és iClass HID 13.56 MHz, Unique és HID standard 125 kHz, Kommunikációs port: Wiegand (26/37 bit), 12 VDC	28 215 Ft	30 340 Ft
NVAC-FPS	NAM rendszer kiegészítő, Ujjlenyomat Optikai scanner, Felbontás 500 dpi	35 805 Ft	38 500 Ft
NVAC-CR/H	NAM rendszer kiegészítő, Proximity kártya olvasó, Mifare/iClass 13,56 MHz	33 980 Ft	36 540 Ft
NVAC-RM	NAM rendszer kiegészítő, Relé modul az NVAC-C300CKF összekötéséhez a digitális kommunikációs portokkal, elektromos zár vezérlés ellenőrzés, kijárat nyomógomb kapcsolódási lehetőség, utólagos relé a riasztó sziréna vezérléséhez	9 405 Ft	10 115 Ft
PMI-200	Proximity kártya	605 Ft	655 Ft